NILO D

MINI DOWNLIGHT POUR L'INTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence Quantité

CODE

NID.22.N.02.CV

IP40 MADE IN ITALY

PRODUIT

FINITION

.02
Noir RAL 9005

DESSIN TECHNIQUE



TROU D’ENCASTREMENT

CODE NID.22.N.02.CV

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
NID = NILO D	22 = 2200K	N = 10° réglable ±15°	02 = Noir RAL 9005	CV = 2W

NILO D

CODE NID.22.N.02.CV

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	141 lm
Flux lumineux (sortant)	114 lm
Optique	10° réglable ±15°
Temperature de couleur	2200K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Finition	Noir RAL 9005
Installation	Ressorts de fixation
Poids	40 g

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	2x 20cm V01CN 0,2mm²
Puissance absorbée	2W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Temperature de fonctionemment	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP40 / IP44 installé
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,14/0.46	2.148/200
2.00/6.56	0,28/0.92	537/50
3.00/9.84	0,42/1.38	238/22
4.00/13.12	0,56/1.84	134/12
5.00/16.40	0,70/2.30	85/8

NILO D

CODE NID.22.N.02.CV

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Casquette

Art. Nr.
ACC.018

Finisions
.01 = Blanc RAL 9003
.02 = Noir RAL 9005
.16 = Bronze flammé



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.122

NILO D

CODE NID.22.N.02.CV

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	6	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE cULus
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	8	1 A	24Vdc	25	IP67	CE cULus
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	19	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE cULus
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	29	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE cULus
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	78	10 A	24Vdc	240	IP67	CE cULus

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE