NILO D

MINI DOWNLIGHT POUR L'INTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence Quantité

CODE

NID.30.M.01.CC

CE IP40 MADE IN ITALY

PRODUIT

FINITION

.01
Blanc RAL 9003

DESSIN TECHNIQUE



TROU D’ENCASTREMENT



CODE NID.30.M.01.CC

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
NID = NILO D	30 = 3000K	M = 23° réglable ±15°	01 = Blanc RAL 9003	CC = 2W

NILO D

CODE NID.30.M.01.CC

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	142 lm
Flux lumineux (sortant)	108 lm
Optique	23° réglable ±15°
Temperature de couleur	3000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Finition	Blanc RAL 9003
Installation	Ressorts de fixation
Poids	40 g

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Courant constante 500mA
Câble d'alimentation	2x 20cm V01CN 0,2mm²
Puissance absorbée	2W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Temperature de fonctionemment	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP40 / IP44 installé
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,52/1.71	428/40
2.00/6.56	1,03/3.38	107/10
3.00/9.84	1,55/5.09	47/4
4.00/13.12	2,07/6.79	26/2
5.00/16.40	2,59/8.50	17/2



NILO D

CODE NID.30.M.01.CC

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Casquette

Art. Nr.
ACC.018

Finisions
.01 = Blanc RAL 9003
.02 = Noir RAL 9005
.16 = Bronze flammé



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
ACC.122

NILO D

CODE NID.30.M.01.CC

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.003	100÷264V / 50/60 Hz	7	500mA	47V	24	IP20	CE cULus
PSU.CX.004 (500mA)	99÷264V / 50/60 Hz	6	500mA	40V	20	IP20	CE cULus

Dimmables

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.001_1-10V/PUSH	220÷240V / 50/60 Hz	7	500mA	47V	24	IP20	CE
PSU.CC.011_DALI-2 (DT6)	100÷240V / 50/60 Hz	6	500mA	40V	20	IP20	CE